

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
CONVENCIONAL

AM-C



FIRETRON



ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO

FT02020 Rev.4

www.firetron.com.br

(14) 3213-1100 | (14) 3232-4665

Rua Francisco Alves, 16-99 - Jardim José Kallil | CEP: 17060-120 - Bauru/SP



Empresa
Brasileira

**FIRETRON**

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL



**Acionador Manual de Alarme
de Incêndio Supervisionado
Convencional**

**AM-C**

Conforme Normas Técnicas da
ABNT NBR 17.240

DESCRIÇÃO:

Acionador manual convencional do tipo “quebre o vidro” com supervisão eletrônica, para sistemas de alarme de incêndio fabricado em caixa plástica ABS na cor vermelha, com botão push-bottom.

Possui indicação luminosa através de LEDs do estado de funcionamento do sistema alarme de incêndio.

Fornecido com martelo e corrente conforme modelo. Os modelos AMR-C são fabricados com os circuitos internos resinados, para instalação externa à prova de respingos d'água, oxidação e maresia.

MODELOS DISPONÍVEIS:

Código	Referência	Descrição
02020	AM-C	Convencional com martelo.
02021	AM-C	Convencional sem martelo.
02024	AMR-C	À prova de respingos d'água com martelo.
02025	AMR-C	À prova de respingos d'água sem martelo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tensão de operação: 10 a 28Vcc
Corrente de Repouso: 0,2mA
Corrente de Alarme: <40mA limitada pela central
Indicador de supervisão: LED verde pulsante
Indicador de alarme: LED vermelho fixo
Grau de proteção**: IP20 (Uso Interno)
Peso aproximado: 165g
Caixa: Plástica na cor vermelha
Dimensões (AxLxP): 102x102x50mm

**Grau de proteção IP44, apenas para a linha AMR.

ACESSÓRIOS:

Código	Referência	Descrição
02069	MQV-1	Martelo Quebra Vidro
19606	VDR-4	Vidro para reposição



ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO